

СТЕНД ПРОВЕРКИ БЛОКА КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ БКИ



Назначение

Стенд предназначен для калибровки и проверки блока контроля изоляции БКИ–6–(1–3)Ш, БКИ–1.14–(1–3)Ш.

Стенд позволяет выполнять:

- калибровку измерительных входов;
- проверку дискретных входов;
- проверку исправности контактов выходных реле;
- проверку логики.

Технические характеристики стенда проверки БКИ

Параметр	Значение
Напряжение питания стенда переменное, В	220
Потребляемая мощность, Вт, не более	30
Габаритные размеры, мм	790x495x355
Масса, кг	10
Срок службы, лет, не менее	10

Интерфейс пользователя:

- RS–232;
- кнопки, переключатели, светодиоды, прикладное программное обеспечение.

Комплектность:

- стенд проверки БКИ;
- паспорт стенда;
- руководство по эксплуатации стенда;
- программное обеспечение БКИ;
- комплект проводов к внешним приборам;
- ЗИП;
- БКИ–6–3Ш;
- ЛАТР TDGC–0,5;
- магазин сопротивлений P4834;
- магазин сопротивлений P40102;
- мультиметр APPA 106;
- USB–осциллограф В–421;
- секундомер ИВПР–203;
- ноутбук.